ARBEITSHILFE ZUM RATGEBER · ARBEITSSCHUHE WASCHEN UND PFLEGEN

Schuhpflege im Betrieb: Pflegeplan und Prüfbogen

Fachautor: Oliver von Drenkmann · Stand: 15.11.2026 · Am PC ausfüllbar oder zum Ausdrucken

Kurzfassung
Mit dieser Arbeitshilfe organisieren Sie die Pflege von Arbeitsschuhen und Sicherheitsschuhen im Betrieb. Nach § 2 Abs. 4 PSA-Benutzungsverordnung sorgt das Unternehmen durch Wartung, Ersatz und ordnungsgemäße Lagerung dafür, dass PSA funktioniert und hygienisch einwandfrei ist. Waschmaschine nur mit Freigabe des Herstellers, Trocknen bei Raumtemperatur, Imprägnieren nur auf sauberem und trockenem Material.

So nutzen Sie diese Arbeitshilfe

1 Pflege festlegen
Auf Seite 2 Material, Pflegemittel und Rhythmus je Schuhmodell festlegen.

2 Pflege und Prüfung
Pflegeplatz einrichten und den Zustand regelmäßig prüfen.

3 Dokumentieren
Prüfung und Austausch auf Seite 3 festhalten.

Schritt 1: Betrieb und Bereich

UNTERNEHMEN UND STANDORT

ABTEILUNG ODER GEWERK

VERANTWORTLICHE PERSON

SCHUHMODELL UND HERSTELLER

DATUM

PAARE PRO PERSON

Schritt 2: Pflege nach Material festlegen

Material	Reinigung	Pflege
Glattleder	Bürste, lauwarmes Wasser	Imprägnieren, wachshaltige Creme, kein Öl oder Fett
Nubukleder, Textil	Bürste, lauwarmes Wasser	Imprägnieren
Membran wie GORE-TEX	Bürste, lauwarmes Wasser	nur für Membranen geeignete Pflegemittel
Mikrofaser	feuchtes Tuch, laut Hersteller teils waschbar	keine Creme nötig
Gummi, PU	mit Wasser abspülen	an der Luft trocknen lassen

Pflegeplatz und Regeln im Betrieb

- ☐ Pflegeplatz mit Bürste, Pflegemitteln und Trockenständer eingerichtet
- ☐ Zweites Paar je Person für tägliche Nutzung vorgesehen
- ☐ Gebrauchsanleitung des Herstellers liegt vor
- ☐ Waschmaschine nur bei Freigabe durch den Hersteller
- ☐ Trocknen bei Raumtemperatur, nicht auf der Heizung
- ☐ Lagerung luftdurchlässig, nicht in Plastiktüten
- ☐ Bei ESD-Schuhen nur freigegebene Einlegesohlen
- ☐ Beschäftigte zur Pflege unterwiesen

Imprägnieren nach ELTEN
Nur saubere und trockene Schuhe imprägnieren. Aus 20 bis 30 cm Abstand sprühen, das Material soll feucht, aber nicht nass werden. Leder braucht nach Herstellerangabe etwa 24 Stunden, um Feuchtigkeit abzugeben.

Schritt 3: Prüfung und Austausch dokumentieren

Datum	Person	Modell	Zustand	Maßnahme	Geprüft von

Ablegereif: Wann Schuhe ersetzt werden

- ☐ Sohlenprofil abgelaufen
- ☐ Zehenschutzkappe sichtbar
- ☐ Nähte gerissen oder Sohle löst sich
- ☐ Leder gebrochen oder hart und rissig
- ☐ Einlegesohle verschlissen

Passende Ausrüstung und weiterführende Informationen

Sicherheitsschuhe finden Sie unter technigro.de/collections/sicherheitsschuhe, Pflegeprodukte, Einlegesohlen und Socken unter technigro.de/collections/socken-und-zubehor und Winter-Sicherheitsschuhe unter technigro.de/collections/winter-sicherheitsschuhe. Den ausführlichen Ratgeber lesen Sie unter technigro.de/blogs/ratgeber/arbeitsschuhe-waschen-pflegen.

> **Beratung für Unternehmen**
> Unternehmen in Berlin und Brandenburg beraten wir kostenlos vor Ort. Telefon 033439 85 250, Montag bis Donnerstag 8:00 bis 16:30 Uhr, Freitag 8:00 bis 15:30 Uhr, oder über technigro.de/pages/kontaktformular.

Quellen

1. PSA-Benutzungsverordnung, § 2 Abs. 4.
2. Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 1.4, Informationen des Herstellers.
3. ELTEN GmbH: Tipps und Tricks für die Pflege von Sicherheitsschuhen.

Quellen geprüft, abgerufen am 15.11.2026.

Hinweis: Diese Arbeitshilfe informiert allgemein und ersetzt nicht die Gefährdungsbeurteilung Ihres Unternehmens. Welche Schutzausrüstung erforderlich ist, legt der Arbeitgeber fest. Im Zweifel klären Sie die Auswahl mit Ihrer Fachkraft für Arbeitssicherheit.